

アナログHDシステム HD-TVIビュレットカメラ HD-TVIドームカメラ

- ・2メガピクセルの撮像素子で、フルハイビジョン相当の映像が撮影可能。
- ・周囲が暗くなると白黒映像に自動的に切り替えて視認性を高めます。
また、赤外線LEDを照射するので、夜間でも撮影可能です。
- ・固定焦点なのでピント調整が不要です。(被写界深度の深いので、広い範囲でピントが合います。)
- ・耐水型(防塵/防水性能IP66)で、屋外設置可能です(SMT20CW1のみ)。

品名 型番	HD-TVIビュレットカメラ SMT20CW1	HD-TVIドームカメラ SMT20CD1
外観		
撮像素子	CMOS 2メガピクセル	
有効画素数(Pixel)	1920(H)×1080(V)	
映像出力	1920x1080p / 25, 30fps	
最低被写体照度 (Lux)	AGC ON時 : 0.01 赤外線照射時 : 0	
S/N比 (dB)	62 以上	
レンズ	3.6mm (固定焦点レンズ)	
画角(°)	82.2	
シャッター速度 (秒)	1/30(1/25) ~ 1/50,000	
赤外線LED照射距離 (m)	最大 20	
WDR/BLC	AUTO	
DAY & NIGHT	AUTO	
DNR (ノイズ除去)	AUTO	
電源(V)	DC 12 (±15%)	
消費電力 (W)	4以下	
使用温度範囲(°C)	-40~+60	-20~+45
使用湿度範囲(% RH)	0~90 (結露なきこと)	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	φ70×154(D) (突起物含まず)	φ98×65.4(H) (突起物含まず)
重量 (kg)	0.17	0.14
防水/防塵性能 (保護等級)	IP66	-
その他	本体から延びている 接続ケーブル長(BNC-F、電源) : 約53cm	本体から延びている 接続ケーブル長(BNC-F・電源) : 約37cm