

アナログHDシステム ワンケーブルカメラ



- ・同軸ケーブルに重畳された電源に対応したワンケーブルカメラ。電源ユニット(送信機)設置の必要がなく、カメラ周りがスッキリします。
- ・2メガピクセルの撮像素子で、フルハイビジョン相当の映像が撮影可能。
- ・周囲が暗くなると白黒映像に自動的に切り替えて視認性を高めます。また、赤外線LEDを照射するので、夜間でも撮影可能です。
- ・可変焦点レンズで、必要な位置にピントを合わせられます。
- ・耐水型(防塵/防水性能IP66)で、屋外設置可能です(DTC-2036BIHD-O、DTC-2030DVIHD-Oのみ)。

品名	HD-TVI屋外ピュレット型 ワンケーブルカメラ	HD-TVI屋外ドーム型 ワンケーブルカメラ	HD-TVI屋内ドーム型 ワンケーブルカメラ
型番	DTC-2036BIHD-O	DTC-2030DVIHD-O	DTC-2030PVMHD-O
外観			
撮像素子	CMOS 2.4メガピクセル		
有効画素数(Pixel)	1984 (H)×1097(V)		
映像出力	1920×1080p		
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.1 / BW : 0.08 / IR ON時 : 0		
S/N比 (dB)	50以上 (AGC OFF時)		
レンズ	2.8mm~12mm		
視野角 (°)	水平 103~33		
シャッター速度	1/25(30)~1/30000		
赤外線LED照射距離 (m)	30		15
WDR/BLC	WDR : OFF / ON BLC : OFF / BLC / HLC		
DAY & NIGHT	COLOR / B&W / AUTO/ EX		
ホワイトバランス	ATW / MANUAL / AUTO ext/PRESET		
DNR (ノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		
電源(V)	DC30 (±10%)		
消費電流(mA)	210		200
使用温度範囲(°C)	-20~+50		-10~+50
使用湿度範囲(%RH)	30~80		30~80
保存温度範囲(°C)	-30~+60		-20~+60
保存湿度範囲(%RH)	30~90		30~90
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	75.4×83×243.7 (突起物含まず)	φ145×119(H) (突起物含まず)	φ130×107(H) (突起物含まず)
質量(kg)	0.9	1.1	0.6
防水/防塵性能 (保護等級)	IP66		

(※) 当製品は、株式会社ケイグラndeの取扱商品です。

(※) 幹旋販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。

DXアンテナ株式会社