



アナログHDシステム 8chレコーダー / 16chレコーダー

- ・最大1080pの解像度に対応し、フルハイビジョン映像の出力や録画が可能。
- ・16台のカメラと接続可能。(SDVR-HD850ATVは8台のカメラと接続可能。)
- ・従来のアナログカメラ(CVBS)を混在して接続可能。

| 品名 | HD-TVI対応8chレコーダー | | HD-TVI対応16chレコーダー |
|----------------|---|--|---|
| 型番 | SDVR-HD850ATV (2TB) SDVR-HD850ATV (4TB) SDVR-HD850ATV (8TB) | | SDVR-HD1650ATV (4TB) SDVR-HD1650ATV (6TB) SDVR-HD1650ATV (8TB) |
| 外観 |  | |  |
| 映像入力端子 | BNC×8 | | BNC×16 |
| 映像入力解像度 | HD-TVI | 1920×1080p 1280×720p | |
| 映像圧縮方式 | H.264 | | |
| 録画解像度 | 480×240p 960×240p 960×480p 1280×720p 1920×1080p | | |
| 映像ビットレート | 200kbps～6Mbps | | |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / VGA×1 | | |
| 映像出力解像度 | 3840×2160p 1920×1080p 1280×1024p 1024×768p | | |
| HDD容量(TB) | 2 (SDVR-HD850ATV (2TB)) 4 (SDVR-HD850ATV (4TB)) 8 (SDVR-HD850ATV (8TB)) | 4 (SDVR-HD1650ATV (4TB)) 6 (SDVR-HD1650ATV (6TB)) 8 (SDVR-HD1650ATV (8TB)) | |
| イーサネット端子 | 10/100/1000Mbps | | |
| USB端子 | USB2.0×2 | | |
| 電源(V) | DC 12 | | |
| 消費電力(W) | 最大 60 | | |
| 使用温度範囲(℃) | +5～+40 | | |
| 使用湿度範囲(%RH) | 20～80 | | |
| 寸法(高さ×幅×奥行 mm) | 66×360×351 | | |
| 質量(kg) | 約 5 | | |
| 備考 | CVBS、AHDの映像入力に対応 | | |

(※) 当製品は、株式会社ケイグラndeの取扱商品です。

(※) 幹旋販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。