

アナログHDシステム

HD-TVI対応電源ユニット (送信機・受信機セット) 幹旋品

同軸ケーブルを介してカメラ側に電源供給。

HD-TVI対応電源ユニット受信機 幹旋品

アナログHDシステムのワンケーブルカメラ用電源ユニット。

品名 型番	1ch用HD-TVI対応電源ユニット SC-MVCP0601U	4ch用HD-TVI対応電源ユニット SC-MVCP0604U
外観		
送信機	SC-MVTP0601U	
映像入力	HD-TVI, HD-CVI, AHD (BNC-M)	
映像出力	HD-TVI, HD-CVI, AHD (BNC-F)	
出力電源(V)	DC12/0.4A	
電源(V)	AC100 50/60Hz	
使用温度範囲(℃)	-10~+50	
使用湿度範囲(%RH)	0~80	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	25×86×42	
質量(kg)	0.09	
その他	本体から延びているカメラとの接続ケーブル長(BNC-M、電源) : 約22cm(実測)	
受信機	SC-MVRP0601U	SC-MVRP0604U
映像入力	HD-TVI, HD-CVI, AHD (BNC-F)	
映像出力	HD-TVI, HD-CVI, AHD (BNC-M)	HD-TVI, HD-CVI, AHD (BNC-F)
電源(V)	DC30 (ACアダプター)	AC100 50/60Hz
使用温度範囲(℃)	-10~+50	
使用湿度範囲(%RH)	0~80	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	25×104×60	44×309×213
質量(kg)	0.14	1.8
その他	本体から延びている レコーダーとの接続ケーブル長(BNC-M) : 約55cm(実測)	(レコーダーとの接続用に、 別途同軸ケーブルをご用意ください。)
備考	送信機1台、1ch用受信機1台のセット	送信機4台、4ch用受信機1台のセット

(※) SC-MVCP0601Uは、送信機(SC-MVTP0601U)と1ch用受信機(SC-MVRP0601U)のセットです。

(※) SC-MVCP0604Uは、送信機(SC-MVTP0601U)と4ch用受信機(SC-MVRP0604U)のセットです。

(※) 当製品は、株式会社ケイグランデの取扱商品です。

(※) 幹旋販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。