

デジタルHDシステム フルHD防水カメラ フルHDドームカメラ

- ・2メガピクセルの撮像素子で、フルハイビジョン映像が撮影可能。
- ・周囲が暗くなると白黒映像に自動的に切り替えて視認性を高めます。
- また、赤外線LEDを照射するので、夜間でも撮影可能です。
- ・固定焦点なのでピント調整が不要です。(被写界深度の深いので、広い範囲でピントが合います。)
- ・耐水型(防塵/防水性能IP66)で、屋外設置可能です(SMS20CW1のみ)。

品名	フルHD防水カメラ	フルHDドームカメラ
型番	SMS20CW1	SMS20CD1
外観		
撮像素子	CMOS 2メガピクセル	
有効画素数(Pixel)	1936(H)x1105(V)	
映像出力	1920x1080p / 30fps (HD-SDI) 1280x720p / 60fps (HD-SDI)	
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.5 BW : 0.1 カラーDSS : 0.002 BW DSS : 0.001	
S/N比 (dB)	50以上 (AGC OFF時)	
レンズ	3.6mm (固定焦点レンズ)	
画角(°)	72.0	
シャッター速度 (秒)	1/30(1/25)~1/60,000	
赤外線LED照射距離 (m)	約15	約10
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC	
DAY & NIGHT	AUTO (EXT-IN) / DAY / NIGHT	
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR	
DNR (ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH	
電子ズーム (倍)	1~32	
電源(V)	DC 12.0 (±10%)	
消費電流(mA)	最大300.0	
使用温度範囲(°C)	-10~+50	
使用湿度範囲(% RH)	0~80 (結露なきこと)	
保存温度範囲(°C)	-20~+60	
保存湿度範囲(%RH)	0~90 (結露なきこと)	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	60.0x60.0x164.0 (突起物含まず)	φ105.0x78.5(H) (突起物含まず)
重量 (kg)	1.0	0.4
防水/防塵性能 (保護等級)	IP66	-
その他	本体から延びている 接続ケーブル長(BNC-F、電源) : 46±2cm	本体から延びている 接続ケーブル長(BNC-F、電源) : 47±2cm