

## デジタルHDシステム ワンケーブルカメラ



- ・同軸ケーブルに重畳された電源に対応したワンケーブルカメラ。電源ユニット(送信機)設置の必要がなく、カメラ周りがスッキリします。
- ・2メガピクセルの撮像素子で、フルハイビジョン相当の映像が撮影可能。
- ・周囲が暗くなると白黒映像に自動的に切り替えて視認性を高めます。また、赤外線LEDを照射するので、夜間でも撮影可能です。
- ・オートフォーカス機能搭載レンズで面倒なピント合わせが不要です。
- ・耐水型(防塵/防水性能IP66)で、屋外設置可能です(IRZ-M038-4、MV-038-22のみ)。

品名	HD-SDI屋外ピュレット型 ワンケーブルカメラ	HD-SDI屋外ドーム型 ワンケーブルカメラ	HD-SDI屋内ドーム型 ワンケーブルカメラ
型番	IRZ-M038-4	MV-038-22	MP-038-22
外観			
撮像素子	CMOS 2メガピクセル		
有効画素数(Pixel)	1920(H)×1080(V)		
映像出力	1280×720p/50・60 f p s 1920×1080p/25・30・50・60fps		
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.5、BW : 0.1 感度UP時 : 0.025 (IR LED照射時 : 0)		カラー : 0.5、BW : 0.1 感度UP時:0.025
S/N比 (dB)	50以上 (AGC OFF時)		
レンズ	3.0mm~9.0mm (オートフォーカス機能搭載)		
視野角 (°)	水平 93.0~ 31.7		
シャッター速度	1/25(30)~1/30,000		
赤外線LED照射距離(m)	40	18	
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC	OFF / WDR / BLC / ACE(デジタルWDR)	
DAY&NIGHT	AUTO / DAY / NIGHT / EXT		
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR		
DNR (ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH		
電子ズーム (倍)	1~32		
電源(V)	DC12±10% / VPモード時DC48		
消費電流(mA)	700 (DC12V)		
使用温度範囲(°C)	-10~+50		-5~+60
使用湿度範囲(%RH)	0~90		20~80
保存温度範囲(°C)	-20~+60		-20~+60
保存湿度範囲(%RH)	20~95		20~95
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	φ93×279(D) (突起物含まず)	φ143.6×120(H) (突起物含まず)	φ142.4×99(H) (突起物含まず)
質量(kg)	1	1	0.36
防水/防塵性能 (保護等級)	IP66		

(※) 当製品は、株式会社ケイグランデの取扱商品です。

(※) 回転販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。

**DXアンテナ株式会社**