

デジタルHDシステム HD-SDI対応4chレコーダー

- ・最大1080pの解像度に対応し、フルハイビジョン映像の出力や録画が可能。
- ・カメラ4台と接続可能。
- ・HDD容量2TB。
- ・HD-SDIカメラ、EX-SDIカメラ、EX-SDI2.0カメラ、IPカメラを混在して接続可能。
- ・映像の中の動きを検出したときに録画を開始することができる。(動き検出等のイベント発生5秒前から録画スタート。)
- ・イベント検出時に電子メール送信設定可能。
- ・豊富な検索機能(時刻検索、カレンダー検索、イベント検索、タイムライン検索、サムネイル検索)
- ・プライバシーマスク設定

品名	HD-SDI対応4chレコーダー	
型番	SMS20R21	
外観		
映像入力端子	75Ω BNC×4	
映像入力解像度/フレームレート	HD-SDI EX-SDI EX-SDI2.0	1920×1080p / 25、30fps 1280×720p / 25、30、50、60fps
	IPカメラ	1920×1080p 2048×1536p
映像圧縮方式	H.264/JPEG	
録画解像度	1920×1080p 1280×720p	
映像ビットレート	～8Mbps(10段階)	
映像出力端子	HDMI×1 / VGA×1	
映像出力解像度	1920×1080p	
HDD容量(TB)	2	
イーサネット端子	RJ45 10M/100M/1000M	
USB端子	USB2.0×2	
電源(V)	DC 12	
消費電力(W)	17以下	
使用温度範囲(℃)	+5～+45	
使用湿度範囲(%RH)	80以下(結露なきこと)	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	45×260×241 (突起物含まず)	
質量(kg)	1.2	
備考	IPカメラの映像入力に対応	