

デジタルHDシステム 8chレコーダー / 16chレコーダー



- ・最大1080pの解像度に対応し、フルハイビジョン映像の出力や録画が可能。
- ・カメラ16台と接続可能。(SDVR-FHD850EXはカメラ8台と接続可能。)
- ・HD-SDIカメラ、EX-SDIカメラ、従来のアナログカメラ(CVBS)を混在して接続可能。

| 品名 | | HD-SDI対応8chレコーダー | HD-SDI対応16chレコーダー |
|-----------------|--------|---|---|
| 型番 | | SDVR-FHD850EX(4TB) SDVR-FHD850EX(6TB) SDVR-FHD850EX(8TB) | SDVR-FHD1650EX(4TB) SDVR-FHD1650EX(6TB) SDVR-FHD1650EX(8TB) |
| 外観 | |  |  |
| 映像入力端子 | | BNC×8 | BNC×16 |
| 映像入力解像度/フレームレート | HD-SDI | 1920×1080 p / 30 f p s | |
| | EX-SDI | 1280×720p / 60 f p s | |
| 映像圧縮方式 | | H.264/JPEG | |
| 録画解像度 | | 1080p 720p 960H D1 | |
| 映像ビットレート | | ～8Mbps(10段階) | |
| 映像出力端子 | | HDMI×1 / VGA×1 | |
| 映像出力解像度 | | 1920×1080p 1280×1024p 1024×768p 800×600p | |
| HDD容量(TB) | | 4 (SDVR-FHD850EX(4TB)) 6 (SDVR-FHD850EX(6TB)) 8 (SDVR-FHD850EX(8TB)) | 4 (SDVR-FHD1650EX(4TB)) 6 (SDVR-FHD1650EX(6TB)) 8 (SDVR-FHD1650EX(8TB)) |
| イーサネット端子 | | 1 Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbps) | |
| USB端子 | | USB2.0×2 | |
| 電源(V) | | AC100～240 | |
| 消費電力(W) | | 最大 40 | 最大 100 |
| 使用温度範囲(℃) | | +5～+40 | |
| 使用湿度範囲(%RH) | | 20～80 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行 mm) | | 88×350×393 | 88×445×418 |
| 質量(kg) | | 8 (HDDを含まず) | 10 (HDDを含まず) |
| 備考 | | CVBSの映像入力に対応 | |

(※) 当製品は、株式会社ケイグラndeの取扱商品です。

(※) 幹旋販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。