

デジタルHDシステム

EX-SDI変換電源ユニット (送信機・受信機セット)

同軸ケーブルを介してカメラ側に電源供給。
EX-SDI変換により、伝送距離を長距離化。



EX-SDI変換電源ユニット受信機

デジタルHDシステムのワンケーブルカメラ用電源ユニット。



品名 型番	1ch用EX-SDI変換電源ユニット SC-LHCP1001D	4ch用EX-SDI変換電源ユニット SC-LHCP1004D
外観		
送信機	SC-LHCP1001D	
映像入力	HD-SDI (BNC-F)	
映像出力	EX-SDI (BNC-F)	
入力電源(V)	COAX DC24~48 (VPモード時 DC48 IN)	
消費電力(W)	1.5 (アイドルモード)	
出力電源 (V)	最大DC12/0.83A (10W)	
使用温度範囲(°C)	-10~+50	
使用湿度範囲(%RH)	0~80	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	33×85×21	
質量(kg)	0.06	
その他	カメラと接続するためのDC引き出し線 (実測で約60cm) を同梱 (カメラとの接続用に、別途同軸ケーブルをご用意ください。)	
受信機	SC-LHRP1001D	SC-LHRP1004D
映像入力	EX-SDI (BNC-F)	
映像出力	HD-SDI (BNC-F)	
入力電源(V)	DC48 (ACアダプター)	AC 100~240, 50/60Hz
消費電力(W)	0.5 (アイドルモード)	5 (アイドルモード)
使用温度範囲(°C)	-10~+50	
使用湿度範囲(%RH)	0~80	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	42×86×24	44×430×363
質量(kg)	0.07	3.5
その他	(レコーダーとの接続用に、 別途同軸ケーブルをご用意ください。)	(レコーダーとの接続用に、 別途同軸ケーブルをご用意ください。)
備考	送信機1台、1ch用受信機1台のセット	送信機4台、4ch用受信機1台のセット

(※) SC-LHCP1001Dは、送信機(SC-LHCP1001D)と1ch用受信機(SC-LHRP1001D)のセットです。

(※) SC-LHCP1004Dは、送信機(SC-LHCP1001D)と4ch用受信機(SC-LHRP1004D)のセットです。

(※) 当製品は、株式会社ケイグラndeの取扱商品です。

(※) 幹旋販売品については、予告なく販売終了や機種変更をする場合があります。