



寸法はボール径φ76.3に取り付けた場合の最外形寸法です。

●付属品

- ・マスト押え金具……………1個
- ・ボルト (M6×100)……………4本
- ・防水キャップ……………1個

●規格表

項目(単位)	性能
受信チャンネル(ch.)	13~52
受信周波数(MHz)	470~710
偏波面	水平または垂直
利得 (dB)	7.0~9.2
V S W R	2.5以下
前後比 (dB)	16以上
半値幅 (°)	55以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
耐風速 (m/s)	60 (注1)
適合マスト径 (mm)	φ32~76.3
質量 (kg)	2.5

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	—
2	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
3	マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZ35)
4	取付ボルト	4	ステンレス	—

(注1) 耐風速は破壊風速です。

※規格は改良により予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	UHFアンテナ (ch.13~52)
			尺度 SCALE 1:6	UAH750 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 2 5 3