



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (kg)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1SSSB	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	1000 <sup>±50</sup>
	4JW1RSSSB	0.4	0.6	0.9	1.4	1.7	2.1	1500 <sup>±50</sup>
	4JW2SSSB	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	2000 <sup>±50</sup>
	4JW3SSSB	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	3000 <sup>±100</sup>
	4JW5SSSB	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	5000 <sup>±100</sup>
	4JW8SSSB	1.5	2.2	3.0	3.8	4.3	4.6	8000 <sup>±200</sup>
V S W R	15以下	15以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下		
インピーダンス (Ω)	75							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

No.	部品名	員数	材質	処理
1	S形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(4C)	(黒)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
			尺度 SCALE 1:1	4JW1SSSB, 4JW1RSSSB, 4JW2SSSB 4JW3SSSB, 4JW5SSSB, 4JW8SSSB
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .
				図番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 4
				外観図・規格表