

4
分配

2K4K8K

現行の2Kハイビジョン放送にも対応しています。

高シールド

屋内用

全端子通電形
4分配器

テレビの電波を4つに分けます。

2K4K8K
対応

CS

FM

BS

ケーブル
テレビ

UHF

4DLTS(B)

DXアンテナ

同軸ケーブル(別売)

※4DLTS(B)の末尾(B)は包装形態を示しています。
製品本体の表示は4DLTSです。

●長時間、車内等高温になる場所に
放置しないでください。

●ハンズフリーコール、ブザー
などを使用しないでください。蒸けたり、
変質する恐れがあります。

注意

●屋内専用。屋外高温になる場所を
避けてください。また、ケーブルを
取り外したとき、火災感測や破損の原因とな
ります。

●雷が降る中や降った後、手を触れな
い。感電の原因となります。

警告

接続禁止

本製品に付属している取付ネジ(φ3×14mm)を
使用して取付してください。

本製品に付属している取付ネジ(φ3×14mm)を
使用して取付してください。

端子が
下向き

端子が
上向き

ECO

HS

4DLTS(B)

DXアンテナ

使用帯域
(DC~3224MHz)

4分配器

■製品の特長

- 新4K8K衛星放送に対応
- 高シールド構造を採用
- プラグ部分は金メッキを採用
- 地デジ・BS・CSのデジタル放送に最適
- 通電LED機能付
- 壁面取付構造 (取付方法については表面をご覧ください。)

■使用例

4K・8K放送(新4K8K衛星放送)を見るときは、4K・8K放送に対応したケーブルや印の機器(3224MHz)が必要です。

〈地上デジタル放送〉 UHFアンテナ

CS/BS-UHF (衛星放送) 2K・4K・8K対応混合器 ☆

BS・110度CSアンテナ ☆

(注)ピンが折れ曲がらないように、まっすぐ端子に接続してください。

出力1~4の出力プラグは同じ電波を出力します。

※ BS・110度CS放送をご覧の場合は、テレビとこの製品の出力プラグとの間に分波器が必要です。

※ 全ての出力プラグ(出力1~4)と入力プラグ間が通電仕様となっています。(通電容量DC15V/0.8A)

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信機に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査登録された一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシールドマークです。

ECO

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

0120-941-542

カスタマーセンター(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

MADE IN CHINA



混入防止 124番